Schulkonsole für Netzwerkberater/innen

Sitzungsdaue	r: 0:00:03 verbleibend	: 0:29:53 M a	ain Admin	r308 pc	-xen IP: 10.	16.238.1		
Mein Konto	Einstellungen	Benutzer	Quota	Drucker	Hosts	LINBO	Reparatur	Abmelden
Konfigura	tionsdateien eo	litieren		it	1		Datei	Version 0.36.0 linbo_ed
[LINBO] -	globale Konfig	uration						
Cache-Partitio	on auf dem Arbeitspla	atzrechner:			/	dev/sda6		
IP des TFTP-S	Servers, der Images v	vorhält:				10.16.1.1		
Rechnergrupp	enname:				i	t1		
System-Typ:					[Bios		
automatischei	r Rootlogout nach:					500	Sekund	len
Automatische	Partitionsreparatur:							
Automatische	s Formatieren:							
Automatische	s Einrichten des Cach	nes:						
Downloadtype	e auswählen:					rsync		
Bildschirmsch	riftfarbe:				,	white		
Konsolenschri	ftfarbe:					white		
Konsolenschri	ftfarbe für Fehler- ur	nd Warnmeldun	gen:		[ed		
I INBO-Kornol	ontionen					nuiet enlach		

Änderungen speichern

Neues System hinzufügen Daten

Systeme

System:	MS Windows	
Name der Partition:	windows	
Devicename der Partition:	/dev/sda1	
Partitionsgröße:	80	G
Dateisystem:	NTFS	
Partition bootbar:		
Name des Betriebssystems:	Windows 10	
Betriebssystemversion (optional):		
Beschreibung (optional):	Windows 10	
Dateiname des Icons für den Startbutton:	win10.png	
Dateiname des differenziellen Image:		.rsync
Dateiname des Basis-Image:	win10-it1	.cloop
Start-Button für dieses Betriebssystem anzeigen:	\checkmark	
Sync+Start-Button für dieses Betriebssystem anzeigen:		
Neu+Start-Button für dieses Betriebssystem anzeigen:	\checkmark	
Betriebssystemreiter verstecken:	V	
Systemstart durch:	grub.exe	
Betriebssystem automatisch starten:	۲	
Autostart-Timeout in Sek.:	5	

Standard-Autostart-Aktion auswählen:	start
Änderungen speichern	
GNU/Linux System ändern	
Detwicken lässkon	
Betriebssystem hinzufügen	
Svetem:	GNII / Linux
Name der Partition	
Devicename der Partition	
Dateisystem:	
Partition bootbar:	
Name des Betriebssystems:	Ubuntu
Betriebssystemversion (optional):	
Beschreibung (optional):	Ubuntu 16.04 Xenial
Dateiname des Icons für den Startbutton:	ubuntu.png
Dateiname des differenziellen Image:	.rsync
Dateiname des Basis-Image:	xenial .cloop
Partition, die Kernel und initrd enthält:	/dev/sda2
Pfad zum kernel:	vmlinuz
Relativer Pfad zur initrd:	initrd.img
Bootoptionen:	ro splash
Start-Button für dieses Betriebssystem anzeigen:	
Sync+Start-Button für dieses Betriebssystem anzeigen:	
Neu+Start-Button für dieses Betriebssystem anzeigen:	
Betriebssystemreiter verstecken:	
Betriebssystem automatisch starten:	0

Autostart-Timeout in Sek.:

Standard-Autostart-Aktion auswählen:

Änderungen speichern

MS Windows System ändern

Betriebssystem löschen Betriebssystem hinzufügen

System:	Swap	
Name der Partition:	swap	
Devicename der Partition:	/dev/sda3	
Partitionsgröße:	2	G

5

start

Änderungen speichern

System löschen

MS Windows System ändern

System:	erweiterte Partition
Name der Partition:	extended

Devicename der Partition	/dev/sda4
Partitionsgröße	k
Änderungen speichern	
System löschen	
MS Windows System ändern	
System:	Daten
Name der Partition:	daten
Devicename der Partition:	/dev/sda5
Partitionsgröße:	80 G
Dateisystem:	NTFS
System:	Cache
Name der Partition:	cache
Devicename der Partition:	/dev/sda6
Partitionsgröße:	k
Dateisystem:	EXT4
Änderungen speichern	
System löschen	
MS Windows System ändern	
kein Betriebssystem automatisch starten:	
	0
Neues System hinzufügen Daten	0

Änderungen speichern