

| sophomorix:school:default-school | | | |
|--|---|---------------------------|---|
| Daten ermittelt am: 31.08.2022 12:21:48 | | | |
| Allgemein | | | Ausblenden |
| Details | | | Ausblenden |
| Domäne | linuxmuster.osolb.de | | |
| Besitzer | LINUXMUSTER\Domain Admins | | |
| Erstellt | 31.08.2022 10:29:10 | | |
| Geändert | 31.08.2022 10:56:04 | | |
| Benutzerrevisionen | 366 (AD), 366 (SYSVOL) | | |
| Computerrevisionen | 17 (AD), 17 (SYSVOL) | | |
| Eindeutige ID | {DCCA2AFF-E0A0-40E9-BC58-C54A99F29CCF} | | |
| GPO-Status | Aktiviert | | |
| Verknüpfungen | | | Ausblenden |
| Standort | Erzwingen | Verknüpfungsstatus | Pfad |
| default-school | Nein | Aktiviert | linuxmuster.osolb.de/SCHOOL S/default-school |
| Die Liste enthält Verknüpfungen zur Domäne des Gruppenrichtlinienobjekts. | | | |
| Sicherheitsfilterung | | | Ausblenden |
| Die Einstellungen dieses Gruppenrichtlinienobjekts können nur auf folgenden Gruppen, Benutzer und Computer angewendet werden: | | | |
| Name | | | |
| NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer | | | |
| Delegierung | | | Ausblenden |
| Folgende Gruppen und Benutzer haben die angegebene Berechtigung für das Gruppenrichtlinienobjekt | | | |
| Name | Zulässige Berechtigungen | Geerbt | |
| LINUXMUSTER\Domain Admins | Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern | Nein | |
| LINUXMUSTER\Enterprise Admins | Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern | Nein | |
| NT-AUTORITÄT\Authentifizierte Benutzer | Lesen (durch Sicherheitsfilterung) | Nein | |
| NT- AUTORITÄT\DOMÄNENCONTROLLER DER ORGANISATION | Lesen | Nein | |
| NT-AUTORITÄT\SYSTEM | Einstellungen bearbeiten, löschen, Sicherheit ändern | Nein | |
| Computerkonfiguration (Aktiviert) | | | Ausblenden |
| Richtlinien | | | Ausblenden |
| Windows-Einstellungen | | | Ausblenden |
| Skripts | | | Ausblenden |
| Start | | | Ausblenden |
| For this GPO, Script order: Nicht konfiguriert | | | |
| Name | Parameter | | |

\\server\netlogon\default-school\lmn\windows\sysstart.bat
\\server\netlogon\default-school\custom\windows\sysstart.bat

Herunterfahren

[Ausblenden](#)

For this GPO, Script order: Nicht konfiguriert

| Name | Parameter |
|--|-----------|
| %logonserver%\netlogon\default-school\lmn\windows\sysstop.bat | |
| %logonserver%\netlogon\default-school\custom\windows\sysstop.bat | |

Sicherheitseinstellungen

[Ausblenden](#)

Lokale Richtlinien/Sicherheitsoptionen

[Ausblenden](#)

Interaktive Anmeldung

[Ausblenden](#)

| Richtlinie | Einstellung |
|---|-------------|
| Interaktive Anmeldung: Zuletzt angemeldeten Benutzer nicht anzeigen | Aktiviert |

Benutzerkonfiguration (Aktiviert)

[Ausblenden](#)

Richtlinien

[Ausblenden](#)

Windows-Einstellungen

[Ausblenden](#)

Skripts

[Ausblenden](#)

Anmelden

[Ausblenden](#)

For this GPO, Script order: Nicht konfiguriert

| Name | Parameter |
|--|-----------|
| %logonserver%\netlogon\default-school\lmn\windows\logon.bat | |
| %logonserver%\netlogon\default-school\custom\windows\logon.bat | |

Abmelden

[Ausblenden](#)

For this GPO, Script order: Nicht konfiguriert

| Name | Parameter |
|--|-----------|
| \\server\netlogon\default-school\lmn\windows\logoff.bat | |
| \\server\netlogon\default-school\custom\windows\logoff.bat | |

Einstellungen

[Ausblenden](#)

Windows-Einstellungen

[Ausblenden](#)

Laufwerkzuordnungen

[Ausblenden](#)

Laufwerkzuordnung (Laufwerk: K)

[Ausblenden](#)

K: (Reihenfolge: 1)

[Ausblenden](#)

Allgemein

[Ausblenden](#)

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Letter | K |
| Ort | \\server\default-school\program |
| Verbindung wiederherstellen | Deaktiviert |
| Beschriften als | Programms |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Erste verfügbare Option verwenden | Deaktiviert |
| Laufwerk aus-/einblenden | Einblenden |
| Alle Laufwerke aus-/einblenden | Keine Änderung |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Laufwerkzuordnung (Laufwerk: P)[Ausblenden](#)**P: (Reihenfolge: 2)**[Ausblenden](#)**Allgemein**[Ausblenden](#)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Letter | P |
| Ort | \\server\default-school\share\projects |
| Verbindung wiederherstellen | Deaktiviert |
| Beschriften als | Projects |
| Erste verfügbare Option verwenden | Deaktiviert |
| Laufwerk aus-/einblenden | Keine Änderung |
| Alle Laufwerke aus-/einblenden | Keine Änderung |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Laufwerkzuordnung (Laufwerk: S)[Ausblenden](#)**S: (Reihenfolge: 3)**[Ausblenden](#)**Allgemein**[Ausblenden](#)

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Letter | S |
| Ort | \\server\default-school\students |
| Verbindung wiederherstellen | Deaktiviert |
| Beschriften als | Students-Home |
| Erste verfügbare Option verwenden | Deaktiviert |
| Laufwerk aus-/einblenden | Keine Änderung |
| Alle Laufwerke aus-/einblenden | Keine Änderung |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | linuxmuster.osolb.de/teachers |
| sid | S-1-5-21-453622583-2410402998-3896360232-1110 |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Laufwerkzuordnung (Laufwerk: T) [Ausblenden](#)

T: (Reihenfolge: 4) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Letter | T |
| Ort | \\server\default-school\share |
| Verbindung wiederherstellen | Deaktiviert |
| Beschriften als | Shares |
| Erste verfügbare Option verwenden | Deaktiviert |
| Laufwerk aus-/einblenden | Keine Änderung |
| Alle Laufwerke aus-/einblenden | Keine Änderung |

Gemeinsam [Ausblenden](#)

| | |
|--|------|
| Optionen | |
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Laufwerkzuordnung (Laufwerk: R) [Ausblenden](#)

R: (Reihenfolge: 5) [Ausblenden](#)

Allgemein [Ausblenden](#)

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Letter | R |
| Ort | \\server\default-school\iso |
| Verbindung wiederherstellen | Deaktiviert |
| Beschriften als | ISO |
| Erste verfügbare Option verwenden | Deaktiviert |
| Laufwerk aus-/einblenden | Keine Änderung |
| Alle Laufwerke aus-/einblenden | Keine Änderung |

Gemeinsam [Ausblenden](#)

Optionen

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Systemsteuerungseinstellungen[Ausblenden](#)**Drucker**[Ausblenden](#)**Freigegebener Drucker (Name: \\SERVICE01\B6-524-DR01)**[Ausblenden](#)**B6-524-DR01 (Reihenfolge: 1)**[Ausblenden](#)**Allgemein**[Ausblenden](#)

| | |
|--|-------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Freigabepfad | \\SERVICE01\B6-524-DR01 |
| Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen | Falsch |
| Lokaler Port | |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b6-524-dr01 |
| sid | S-1-5-21-453622583-2410402998-3896360232-1322 |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b6-524-dr01 |
| sid | S-1-5-21-453622583-2410402998-3896360232-1322 |
| userContext | 0 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Freigegebener Drucker (Name: \\SERVICE01\B6-321-DR01)[Ausblenden](#)**B6-321-DR01 (Reihenfolge: 2)**[Ausblenden](#)**Allgemein**[Ausblenden](#)

| | |
|--------|---------------|
| Aktion | Aktualisieren |
|--------|---------------|

Eigenschaften

| | |
|--|-------------------------|
| Freigabepfad | \\SERVICE01\B6-321-DR01 |
| Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen | Falsch |
| Lokaler Port | |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---------------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b6-321-DR01 |
| sid | |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|-------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | b6-321-DR01 |
| sid | |
| userContext | 0 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Freigegebener Drucker (Name: \\SERVICE01\B5-315-DR01)[Ausblenden](#)**B5-315-DR01 (Reihenfolge: 3)**[Ausblenden](#)**Allgemein**[Ausblenden](#)

Aktion Aktualisieren

Eigenschaften

| | |
|--|-------------------------|
| Freigabepfad | \\SERVICE01\B5-315-DR01 |
| Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen | Falsch |
| Lokaler Port | |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|----------|------|
| bool | AND |

| | |
|--------------|---|
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b5-315-dr01 |
| sid | S-1-5-21-453622583-2410402998-3896360232-1305 |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b5-315-dr01 |
| sid | S-1-5-21-453622583-2410402998-3896360232-1305 |
| userContext | 0 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Freigegebener Drucker (Name: \\SERVICE01\B5-515-DR01)

[Ausblenden](#)

B5-515-DR01 (Reihenfolge: 4)

[Ausblenden](#)

Allgemein

[Ausblenden](#)

| | |
|--|-------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Freigabepfad | \\SERVICE01\B5-515-DR01 |
| Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen | Falsch |
| Lokaler Port | |

Gemeinsam

[Ausblenden](#)

Optionen

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---------------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b5-515-DR01 |
| sid | |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|-------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | b5-515-DR01 |
| sid | |
| userContext | 0 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Freigegebener Drucker (Name: \\SERVICE01\B7-106-DR01)[Ausblenden](#)**B7-106-DR01 (Reihenfolge: 5)**[Ausblenden](#)**Allgemein**[Ausblenden](#)

| | |
|--|-------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Freigabepfad | \\SERVICE01\B7-106-DR01 |
| Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen | Falsch |
| Lokaler Port | |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---------------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\B7-106-DR01 |
| sid | |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|-------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | B7-106-DR01 |
| sid | |
| userContext | 0 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Freigegebener Drucker (Name: \\SERVICE01\B7-112-DR01)[Ausblenden](#)**B7-112-DR01 (Reihenfolge: 6)**[Ausblenden](#)**Allgemein**[Ausblenden](#)

| | |
|--|-------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Freigabepfad | \\SERVICE01\B7-112-DR01 |
| Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen | Falsch |
| Lokaler Port | |

Gemeinsam[Ausblenden](#)**Optionen**

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
|--|------|

| | |
|--|------|
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---------------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b7-112-DR01 |
| sid | |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|-------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | b7-112-DR01 |
| sid | |
| userContext | 0 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Freigegebener Drucker (Name: \\SERVICE01\B5-313-DR01)

[Ausblenden](#)

B5-313-DR01 (Reihenfolge: 7)

[Ausblenden](#)

Allgemein

[Ausblenden](#)

| | |
|--|-------------------------|
| Aktion | Aktualisieren |
| Eigenschaften | |
| Freigabepfad | \\SERVICE01\B5-313-DR01 |
| Diesen Drucker als Standarddrucker festlegen | Falsch |
| Lokaler Port | |

Gemeinsam

[Ausblenden](#)

Optionen

| | |
|--|------|
| Bei Fehler keine Elemente mehr für diese Erweiterung verarbeiten | Nein |
| Im Sicherheitskontext des angemeldeten Benutzers ausführen (Benutzerrichtlinienoption) | Nein |
| Element entfernen, wenn es nicht mehr angewendet wird | Nein |
| Nur einmalig anwenden | Nein |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|--------------|---------------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | RBS-ULM\b5-313-DR01 |
| sid | |
| userContext | 1 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |

Zielgruppenadressierung auf Elementebene: Sicherheitsgruppe

| Attribut | Wert |
|----------|------|
|----------|------|

| | |
|--------------|-------------|
| bool | AND |
| not | 0 |
| name | B5-313-DR01 |
| sid | |
| userContext | 0 |
| primaryGroup | 0 |
| localGroup | 0 |